




Rodamiento de bolas una hilera ZKLN100160-2Z-INA - ZKLN100160-2Z-INA

<https://www.123rodamiento.mx/rodamiento-cojinete/rodamiento-bola/una-hilera/zkln100160-2z-ina>

Axial angular contact ball bearings ZKLN100160-2Z
double direction, gap seals on both sides

d	100 mm	Tolerance: -0.008
D	160 mm	Tolerance: -0.015
B	55 mm	Tolerance: -0.25
α	60 °	Contact angle
D_{0 max}	150 mm	
d₁	132 mm	
d_{2 max}	128 mm	
r_{1 max}	0,6 mm	
r_{2 max}	0,6 mm	
m	4,9 kg	Mass
C_d	140000 N	Basic dynamic load rating, axial
C₀	435000 N	Basic static load rating, axial
n_{0, grease}	2150 1/min	Limiting speed for grease lubrication
M_{0, grease}	2,6 Nm	Bearing frictional torque
S_{ax}	1920 N/mm	Axial rigidity
S₀	800 Nm/rad	Tilting rigidity
M_r	65,3 kg x cm ²	Mass moment of inertia for rotating inner ring
	3 μm	Axial runout
	ZWA100/140	Designation of recommended INA locknut
	AM100	Designation of recommended INA locknut
		Locknuts not included in delivery.
M_s	250 Nm	Tightening torque
		Only valid in conjunction with INA precision locknuts
	28760 N	Axial preload force

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Marca	INA
N° Ean13	3663952335001
Diámetro interior	100 mm
Diámetro interior	3.937" inch
Impermeabilización	Placa de protección en ambos lados
Diámetro exterior	160 mm
Diámetro exterior	6.299" inch
Espesor	55 mm
Espesor	2.165" inch
Envasado	1

contacto@123rodamiento.mx

+34 911 436 830

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE