


## Rotulas GE SB65A-IKO - SB65A-IKO

<https://www.123rodamiento.mx/rodamiento-cojinete/rotulas/ge/sb65a-iko>

**IKO**  
**SPHERICAL BUSHINGS**  
Steel-on-steel Spherical Bushings



Shaft dia. mm	Identification number	Mass (Ref.) kg	Boundary dimensions mm						Permissible tilting angle degree
			d	D	B	C	d <sub>k</sub>	r <sub>1</sub> mm <sup>(1)</sup>	
65	<b>SB 65A</b>	2.05	65	105	55	47	94	0.6	5
Mounting dimensions mm		Dynamic load capacity C <sub>d</sub> N	Static load capacity C <sub>s</sub> N						
d <sub>2</sub> Min.	d <sub>2</sub> Max. <sup>(2)</sup>		D <sub>2</sub> Min.	D <sub>2</sub> Max.	C <sub>d</sub>	C <sub>s</sub>			
69.5	76	433 000	100.5	87	2 600 000				

Notes<sup>(1)</sup> Minimum allowable value of chamfer dimensions r<sub>1</sub> and r<sub>2</sub>.  
<sup>(2)</sup> When Spherical Bushings are used with full tilting angle, the shaft shoulder dimension must be less than the maximum value of d<sub>2</sub>.  
Remark: The inner ring and the outer ring have an oil groove and two oil holes, respectively.  
2. Not provided with prepacked grease. Perform proper lubrication for use.

## CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Marca	IKO
N° Ean13	3663952391380
Diámetro interior	65 mm
Diámetro interior	2.559" inch
Diámetro exterior	105 mm
Diámetro exterior	4.134" inch
Espesor	55 mm
Espesor	2.165" inch
Tipo	GE
Lubricación	sin
Envasado	1

[contacto@123rodamiento.mx](mailto:contacto@123rodamiento.mx)

+34 911 436 830

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE