

## Rodamiento de bolas una hilera 7002CD-P4A-SKF - 7002CD-P4A-SKF

<https://www.123rodamiento.mx/rodamiento-cojinete/rodamiento-bola/una-hilera/7002cd-p4a-skf>

Dimensions d'encombrement			Charges de base		Vitesse admissibles		Désignation
d	D	B	C	statique	Grease	Oil-air	
mm			kN	C <sub>0</sub>	lubrification	lubrification	
15	32	9	5,2	2,45	56000	85000	7002 CD/P4A

  

**Ball diameter** 4,762  
**Number of balls** 12

**Précharge hors montage [N]**  
400 à 600, hors à force

**Classe de précharge**  
A B C D  
20 40 80 160

**Static axial stiffness [kgm]**  
(guide value)  
Classe de précharge  
A B C D  
17 23 29 44

**Reference grease quantity [cm<sup>3</sup>]**  
C<sub>gr</sub> 0,29

**Coefficient of axial for application bearing load**  
f<sub>a</sub> 0,3

**For preload in mounted bearing sets**  
f 1,03  
f<sub>1</sub> 1  
f<sub>04</sub> 1  
f<sub>20</sub> 1,02  
f<sub>2c</sub> 1,05  
f<sub>20</sub> 1,09  
f<sub>2c</sub> 1

### CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Marca	SKF
N° Ean13	7316577303530
Diámetro interior	15 mm
Impermeabilización	No estanco
Jaula	No metálico
Ángulo de contacto	15 °
Diámetro exterior	32 mm
Espesor	9 mm
Peso	30 g
Carga dinámica	5.2 kN
Carga estática	2.45 kN
Envasado	1

[contacto@123rodamiento.mx](mailto:contacto@123rodamiento.mx)

+34 911 436 830

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE