

## Pegamento 582-50ML-LOCTITE - 582-50ML-LOCTITE

<https://www.123rodamiento.mx/lubricante-adhesivo/adhesivo/pegamento/582-50ml-loctite>

<b>TITRE</b>	Anaérobic
<b>DESCRIPTION</b>	OVX, résistance moyenne, polymérisation rapide
<b>NOM</b>	LOCTITE 582
<b>CONDITIONNEMENT</b>	Flacon 50 ml
<b>COMMENTAIRE</b>	
<b>APPROBATION*</b>	

**Description**

LOCTITE® 582 est un produit d'étanchéité fileté à base méthacrylate avec une polymérisation rapide sur les métaux. Couple de rupture de 8,5 Nm lors du déserrage. LOCTITE 582 a une plage de températures de service de -55°C à +150°C. Disponible en conditionnements de 50 et 250 ml.

**Avantages**

Polymérisation rapide  
Adapté pour le métal  
Pour serrages jusqu'à M56  
Résistance moyenne

**Caractéristiques**

Profil d'étanchéité de résistance moyenne avec une polymérisation rapide sur métaux. Couple de rupture de 8,5 Nm pour un desserrage facilité.



## CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Marca	LOCTITE
N° Ean13	5010266582306
Tipo	ETANCHEITE
Peso	79 g
Envasado	1
Utilice	Anaérobic

[contacto@123rodamiento.mx](mailto:contacto@123rodamiento.mx)

+34 911 436 830

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE