

Junta de silicona 638-250ML-LOCTITE - 638-250ML-LOCTITE

<https://www.123rodamiento.mx/lubricante-adhesivo/adhesivo/juntadesilicona/638-250ml-loctite>

TITRE	Anakuba
DESCRIPTION	Adhésif fort, usage général, rapide
NOM	LOCTITE®
CONDITIONNEMENT	250 ml
APPROBATION*	NSF, certification pour l'usage potable

Description

Le LOCTITE 638 est conçu pour le collage des assemblages cylindriques, particulièrement adaptés aux applications avec jeu au graint jusqu'à 0,25 mm. Le produit polymérise lorsqu'il se trouve confiné en l'absence d'air entre des surfaces métalliques avec un faible jeu. Il a pour fonction d'empêcher le desserrage et les fuites dues aux chocs et aux vibrations. Il fonctionne sur les métaux actifs comme sur les substrats passifs, et présente de robustes performances de polymérisation. Le produit résiste aux températures élevées et fait preuve d'une bonne tolérance à l'huile et aux contaminants minéraux sur la surface.

Avantages

Résistant aux températures élevées
Tolère une légère contamination par huiles industrielles
Haute résistance aux métaux, y compris les substrats passifs (acier inoxydable)
Recommandé pour la fixation d'arbres et axes, pignons, pistons, et joints cylindriques similaires
Certifié à la norme NSF N° 123010
Approuvé pour l'usage potable (NSF 61) - NSF 123010

Caractéristiques

Point de fusion - haute résistance. Usage général. Polymérisation rapide.



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Marca	LOCTITE
N° Ean13	5010266006437
Envasado	-

contacto@123rodamiento.mx

+34 911 436 830

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE