

Junta de silicona 601-250ML-LOCTITE - 601-250ML-LOCTITE

<https://www.123rodamiento.mx/lubricante-adhesivo/adhesivo/juntadesilicona/601-250ml-loctite>

TITRE	Anaérobie
DESCRIPTION	Bloppresse, résistance élevée, faible viscosité
NOM	LOCTITE 601
CONDITIONNEMENT	fl 250 ml
APPROBATION*	

! Description

LOCTITE® 601 est un anaérobie, vert, faible viscosité, vitesse de polymérisation moyenne. Convient au diamètre max 0.1 mm et aux applications de collage permanent. Temps de fixation sur acier de 25 min et plage de température de service de -55°C à +150°C. Produit fluorescent qui permet d'être contrôlé.

☆ Avantages

Monocomposant, ne nécessite pas de mélange
Vitesse de polymérisation moyenne
Résistance élevée pour les collages permanents
Faible viscosité, pour les jeux faibles
Produit fluorescent qui permet d'être contrôlé

☆ Caractéristiques

Produit de fixation méthacrylate, résistance élevée, vitesse de polymérisation moyenne et faible viscosité, convient au remplissage de faible jeu.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Marca	LOCTITE
N° Ean13	5010266601717
Envasado	1

contacto@123rodamiento.mx

+34 911 436 830

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE