

Cojinete 2 fijaciones F2BSS-20M-YTPSS-SKF - F2BSS20M-YTPSS-SKF

<https://www.123rodamiento.mx/rodamiento-cojinete/cojinete/cojinete-hierro-fundido-2-fijaciones/f2bss20m-ytpss-skf>



d	20	mm
d ₁	28.2	mm
A	25.8	mm
A ₁	11.1	mm
A ₂	24.5	mm
B	31	mm
B ₁	4.5	mm
J	89.7	mm
H	111.8	mm
L	50.4	mm
N	11.1	mm
r ₁	18.3	mm
r ₂	32.6	mm

Données de calcul		
Charge dynamique de base	C ₁₀	10.8 kN
Charge statique de base	C ₀	6.55 kN
Limite de fatigue	P ₀	0.28 kN
Vitesse limite (with shaft tolerance H6)		5000 rpm
Masse		
Masse du palier complet		0.47 kg
Informations de montage		
Frotage vis de blocage	G ₂	M6x0.75
Taille de clé hexagonale pour vis de blocage	N	3 mm
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage		4 Nm
Diamètre recommandé des boulons de fixation, mm	G	16 mm
Diamètre recommandé des boulons de fixation, en pouces	G	0.375 in
Produits associés		
Palier		F2BSS 204-Y
Roulement		VAR 204-ILPWSS
Produits appropriés		
Couverture d'étanchéité		ECW 204

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Marca	SKF
N° Ean13	7316577847218
Diámetro del eje	20 mm
Nº de elementos de fijación	2
Sujeción	Anillo de bloqueo excéntrico
Distancia del centro de fijación	89.7 mm
Material	ACERO INOXIDABLE
Envasado	1

contacto@123rodamiento.mx

+34 911 436 830

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE