

Formador de juntas PATE-ETANCHEITE-HAUTE-PRESSION-518-25ML-LOCTITE - PATE-ETANCHEITE-HAUTE-PRESSION-518-25ML-LOCTITE

https://www.123rodamiento.mx/lubricante-adhesivo/adhesivo/formador-de-juntas/pate-etancheite-haute-pression-518-25ml-loctite

TITRE	Arasitobis
DESCRIPTION	Etanchéité plane, uni joint, moyennement flexible, upgrade
NOM	LOCTITE 518
CONDITIONNEMENT	Bouteille - 5g 25 ml
COMMENTAIRE	
APPROBATION*	NSF

Descriptif
LOCTITE® est polymérisé en l'absence d'air lorsqu'il se trouve contacté entre des surfaces métalliques avec un faible jeu. C'est un produit assembleur d'étanchéité plane, conçu pour une utilisation sur les joints rigides en fonte, aluminium et acier. Il remplit les jeux jusqu'à 0,25mm et forme un joint flexible qui résiste aux produits chimiques et aux frottements. Les joints se démontent facilement même après une longue utilisation. Les applications typiques comprennent les étanchéités des assemblages à table jeu entre des surfaces ou des plans de joints métalliques. Il est également utilisé comme joint d'étanchéité à l'air sur place et pour des assemblages de plans de joints rigides comme les boîtes de vitesses et les moteurs. **NOTES:** Hermetiquement emballé la formulation de produit LOCTITE® fournissant une meilleure résistance sur des surfaces contaminées. Bonne souplesse et adhérence. Bonne capacité d'étanchéité. Polymérisation en jeu améliorée. Haute performance sur les métaux passifs sans activateur.

Avantages
Sont flexibles, joints à élastomériser pour de résistance moyenne. Pour les plans en acier, aluminium et acier.
Polymériser même en présence légère contaminations de surface.
Fatigue aux températures de la surface des plans et au jeu.
Résistance jusqu'à 250°C.
Capacité de jeu jusqu'à 0,25mm.
Étanchéité supérieure à haute pression.
Bonne résistance de stockage: pas besoin de grand stockage de joints.
Adaptation aux hautes pressions après polymérisation complète.
Réduit les coûts de process - offre l'assemblage manuel des joints classiques.
Conforme à la certification NSF P1 no. 12318.

Caractéristiques
Etanchéité plane - excellente résistance à l'huile. Idéal pour les plans de joint rigides en fer, acier et aluminium.



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Marca	LOCTITE
N° Ean13	4058093005699
Peso	65 g
Invasado	1

contacto@123rodamiento.mx

+34 911 436 830

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE