

Rodamiento de bolas una hilera 23252-RHA-JTEKT - 23252-RHA-JTEKT

<https://www.123rodamiento.mx/rodamiento-cojinete/rodamiento-bola/una-hilera/23252-rha-jtekt>

Boundary dimensions

Asymmetrical rollers: RJR
Symmetrical rollers: RJR, RHA
Taper bore: KøR30

23252R / 23000R(RH) / 23100R(RH) / 23200R(RH) / 23300R(RH) / 23400R(RH) / 23500R(RH) / 23600R(RH) / 23700R(RH) / 23800R(RH) / 23900R(RH) / 24000R(RH) / 24100R(RH) / 24200R(RH) / 24300R(RH) / 24400R(RH) / 24500R(RH) / 24600R(RH) / 24700R(RH) / 24800R(RH) / 24900R(RH) / 25000R(RH)

Spherical roller bearings

Bearing No.	Boundary dimensions(mm)			n(min)	Basic load ratings(kN)		Fatigue load limit(kN)	Limiting speeds(min-1) Grease lub.
	d	D	B		C _r	C _{0r}	C _{0i}	
23252RHA	260	480	174	5	3590	4900	280	650

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Marca	JTEKT
N° Ean13	3616060671066
Diámetro interior	260 mm
Diámetro interior	10.236" inch
Diámetro exterior	480 mm
Diámetro exterior	18.898" inch
Espesor	174 mm
Espesor	6.85" inch
Velocidad límite	650 rpm
Carga dinámica	3590 kN
Carga estática	4900 kN
Envasado	1

contacto@123rodamiento.mx

+34 911 436 830

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE