

Cadena de rodillos triplex
16B-3-GL-ELITE-5M-IWIS - 16B-3-GL-ELITE-5M-IWIS

<https://www.123rodamiento.mx/transmision-potencia/cadena-rodillos/triplex/16b-3-gl-elite-5m-iwis>



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Marca	IWIS
N° Ean13	3616060999948
Material	ACERO
Tipo	16B
Peso	45600 g
Lubricación	elidurplus
Envasado	5m
Serie	GL
Estándar	iso606bs
carga de rotura norma iso	160 kN
peso por metro	9.12 kg
superficie de articulación	6 cm2
Paso	25 mm
Paso	0.984" inch
anchura entre placas interiores(mm)	17 mm
anchura entre placas interiores(mm)	0.669" inch
diámetro del rolo	15 mm
diámetro del rolo	0.591" inch
Diámetro del eje	8 mm
Diámetro del eje	0.315" inch
anchura exterior enlace interior mm	25 mm
anchura exterior enlace interior mm	0.984" inch
espesor chapa int ext mm	4,15/3,10
Altura de la placa(mm)	21 mm
Altura de la placa(mm)	0.827" inch
longitud extra en la parte trasera	5 mm
longitud extra en la parte trasera	0.197" inch
número de filas	3

contacto@123rodamiento.mx

+34 911 436 830

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE