

Formador de juntas SI-5926-315ML-LOCTITE - 2064438

<https://www.123rodamiento.mx/lubricante-adhesivo/adhesivo/formador-de-juntas/2064438>

TYPE	Siicone
DESCRIPTION	Siicone mono-component acrílique bleu, étanchéité de plans de joints (N°15 545)
NOUVEAU NOM	
BRANDS	LOCTITE SI 5926
CONTONNEMENT	B - Tu 40 ml
COMMENTAIRE	
APPROXIMATION	

Description

La LOCTITE SI 5926 est un produit d'étanchéité silicone flexible polymère. Il polymérise lorsqu'il est en contact de l'humidité présente dans l'air pour former un joint souple. Ce produit résiste au vieillissement, aux conditions climatiques et aux cycles thermiques sans durcir, se rétracter ou fissurer. Il est habilement utilisé pour les secteurs de distribution, comme les de différentiel, carters d'huile, carters de transmissions, pompes à eau et ballons de thermostat. Ce produit est habituellement utilisé dans une plage de température allant de -55°C à 200 °C.

Avantages

• Résiste aux joints silicone flexible polymère. Utilisable sur des surfaces métalliques, plastiques et pièces peintes. Résiste aux vibrations ainsi qu'aux dilatations et contractions thermiques.

• Température d'utilisation : -55 °C à +200 °C

Caractéristiques

Étanchéité plane – produit d'étanchéité silicone flexible polymère. Idéal pour les plans de joint flexibles, surfaces peintes ou embouties, métal ou plastique.



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Marca	LOCTITE
N° Ean13	5010266189246
Peso	395 g
Envasado	1

contacto@123rodamiento.mx

+34 911 436 830

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE