


Rodamiento rodillos SL045016-D-PP-INA - SL045016-D-PP-INA

<https://www.123rodamiento.mx/rodamiento-cojinete/rodamiento-rodillos/rodillos/sl045016-d-pp-ina>



d	80 mm
D	125 mm
B	60 mm
	30 ° Angle du chanfrein
C	59 mm
C ₁	54.2 mm Tolérance : +0.2
C ₂₁	49 mm cote de montage pour anneau d'arrêt WRE (ne fait pas partie de la livraison) Tolérance : -0.2
C ₂₂	46 mm cote de montage pour anneau d'arrêt selon DIN 471 (ne fait pas partie de la livraison) Tolérance : -0.2
D ₁	122.1 mm Tolérance : +0.2
d ₁	97.1 mm
d ₂	105 mm
d ₃	137 mm Diamètre extérieur de l'anneau d'arrêt WRE
m	4.3 mm
f	0.6 mm
t	1.5 mm
K	48 mm entrée éléments roulants
m	2.71 kg masse
C _r	210000 N charge d'yn, de base, radiale
C ₀	340000 N charge statique de base, radiale
C ₁₀	45000 N charge limite radiale à la fatigue
n _{lim}	1300 1/min vitesse limite pour lubr. à la graisse
WRE125	désignation de l'anneau d'arrêt WRE (ne fait pas partie de la livraison)
125X4	désignation de l'anneau d'arrêt selon DIN 471 (ne fait pas partie de la livraison)

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Marca	INA
N° Ean13	3663952219530
Diámetro interior	80 mm
Diámetro interior	3.15" inch
Diámetro exterior	125 mm
Diámetro exterior	4.921" inch
Espesor	60 mm
Espesor	2.362" inch
Peso	2630 g
Envasado	-
Estándar	Ninguna norma

contacto@123rodamiento.mx

+34 911 436 830

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE